

【国土交通省大臣認定取得一覧】

1時間耐火

部位	構造	工法	商品名	鋼材サイズ	厚み [mm]	認定番号	外壁材
柱	単独	湿式吹付け	モノコートMK-6J	制約なし	25	FP060CN - 9204	
		耐火塗料	ナリファイア (溶剤系)	ほとんどの形状に適応可	0.75 ~ 3.97	FP060CN - 9400	
			ナリファイア (水性系)	-300 × 300 × 9 -300 × 9	1.50	FP060CN - 0249	
				-150 × 150 × 6 150 × 6	2.75	FP060CN - 0268	
				H - 300 × 300 × 10 × 15	1.00	FP060CN - 0250	
				H - 125 × 125 × 6.5 × 9	1.75	FP060CN - 0269	
		耐火シート	フィブロック (サンドイッチ仕様)	-200 × 200 × 6	20.0 (1.0) 3	FP060CN - 0131	
				-125 × 125 × 6	21.0 (2.0) 3	FP060CN - 0053	
				190.7 × 7	26.0 (1.0) 3	FP060CN - 0194	
			フィブロック (クリーン仕様)	-200 × 200 × 6	14.5 (2.0) 3	FP060CN - 0093	
	フィブロック (スタッド仕様)		-200 × 200 × 6 216.3 × 6	14.5 (2.0) 3	FP060CN - 0004		
	複合	耐火シート	フィブロック (サンドイッチ仕様)	-200 × 200 × 6	20.0 (1.0) 3	FP060CN - 0154	E C P 60mm ALC 100mm PC 70mm
			フィブロック (クリーン仕様)	-200 × 200 × 6	11.5 (2.0) 3	FP060CN - 0084	ALC 100mm
			フィブロック (スタッド仕様)	-300 × 300 × 9 318.5 × 10.3	14.5 (2.0) 3	FP060CN - 0027	ALC 100mm
				-300 × 300 × 9 300 × 12	17.0 (2.0) 3	FP060CN - 0060	1
-200 × 200 × 6				14.5 (2.0) 3	FP060CN - 0106 FP060CN - 0083	E C P 60mm PC 70mm ALC 100mm	
梁	単独	湿式吹付け	モノコートMK-6J	制約なし	25	FP060BM - 9170	
		耐火塗料	ナリファイア (溶剤系)	ほとんどの形状に適応可	1.2 ~ 2.25	FP060BM - 9345	
			ナリファイア (水性系)	H - 400 × 200 × 8 × 13	1.25	FP060BM - 0185	
	耐火シート	フィブロック	H - 588 × 300 × 12 × 20	1.0	FP060BM - 0198		
			H - 400 × 200 × 8 × 13	1.5	FP060BM - 0138		
			H - 148 × 100 × 6 × 9	2.5	FP060BM - 0147		
	複合	耐火シート	フィブロック	H - 400 × 200 × 8 × 13	1.0	FP060BM - 0135	ECP 60mm ALC 100mm PC 70mm
				H - 148 × 100 × 6 × 9	2.0	FP060BM - 0148	ECP 60mm ALC 100mm PC 70mm

【国土交通省大臣認定取得一覧】

2時間耐火

部位	構造	工法	商品名	鋼材サイズ	厚み [mm]	認定番号	外壁材
柱	単独	湿式吹付け	モノコートMK-6J	制約なし	45	FP120CN - 9237	
		耐火塗料	ナリファイア (溶剤系)	-400×400×19 -400×19	3.75	FP120CN - 0094	
				-300×300×9 -300×9	4.25	FP120CN - 0171	
				H - 400×400×13×21	3.75	FP120CN - 0101	
				H - 300×300×10×15	4.00	FP120CN - 0124	
	耐火シート	フィブロック (サンドイッチ仕様)	-300×300×12	30.0 (2.5) 3	FP060CN - 0123		
			318.5×12.7	30.0 (2.5) 3	FP120CN - 0218		
	複合	湿式吹付け	モノコートMK-6J	制約なし	45	FP120CN - 9257	ALC 100mm
				制約なし	45	FP120CN - 9259	PC 100mm
				-300×300×9 2	45	FP120CN - 0191	ECP 60mm
耐火シート		フィブロック (サンドイッチ仕様)	-300×300×9	29.5 (2.5) 3	FP120CN - 0099	ALC 100mm	
梁	単独	湿式吹付け	モノコートMK-6J	制約なし	45	FP120BM - 9209	
		耐火塗料	ナリファイア (溶剤系)	H - 400×200×8×13	3.75	FP120BM - 0158	
	複合	湿式吹付け	モノコートMK-6J	制約なし	45	FP120BM - 9226	ALC 100mm
				制約なし	45	FP120BM - 9229	PC 100mm
				H-400×200×8×13	45	FP120BM - 0146	ECP 60mm

3時間耐火

部位	構造	工法	商品名	鋼材サイズ	厚み [mm]	認定番号	外壁材
柱	単独	湿式吹付け	モノコートMK-6J	制約なし	65	FP180CN - 9276	
	複合	湿式吹付け				FP180CN - 9292	ALC 100mm
梁	単独	湿式吹付け	モノコートMK-6J	制約なし	65	FP180BM - 9241	
	複合	湿式吹付け				FP180BM - 9249	ALC 100mm
						FP180CN - 9252	PC 100mm

- 繊維混入セメント押出成形板60mm 繊維混入れい酸カルシウムセメント押出成形板60mm コンクリート板100mm
- 円形鋼管は断面積以上かつ厚さ9mm以上
- 括弧外は被覆材の合計厚(石膏ボード+耐火シート)、括弧内は耐火シートのみをの厚みを表します。(詳細はフィブロックのページをご参照下さい。)

ECP: 押出成形セメント板

ALC: 軽量気泡コンクリート板

PC: PC板